



Spezifikation

OEX
OFML Business Data Exchange
(OFML Part VII)

ORDCHG
Bestelländerung

Version 3.1.0

Editoren:
Markus Behrschmidt, Vitra Services GmbH
Thomas Gerth, EasternGraphics GmbH

8.5.2023



Inhalt

| | | |
|----------|---|----------|
| 1 | Einleitung | 3 |
| 1.1 | Verwendung dieser Spezifikation..... | 3 |
| 1.2 | Dateinamenkonventionen | 3 |
| 1.3 | XML-Deklaration | 4 |
| 1.4 | Prüfmechanismen..... | 4 |
| 1.5 | Vollständigkeit des Dokumentes..... | 4 |
| 1.6 | Legende..... | 5 |
| 2 | Definitionen | 6 |
| 2.1 | Übergeordnete Spezifikation | 6 |
| 2.2 | Dokumentenartbezogene Spezifikation | 6 |
| 3 | Struktur..... | 7 |
| 3.1 | Übersicht Dokumentenstruktur | 7 |
| 3.2 | Rahmenelement <code>oexDocFrame</code> – OEX Dokumentenrahmen..... | 8 |
| 3.3 | Rahmenelement <code>oexApplication</code> – Applikation, die das Dokument erstellt..... | 8 |
| 3.4 | Rahmenelement <code>oexFile</code> – Dokumentenmappe | 8 |
| 3.5 | Rahmenelement <code>oexDocument</code> – Einzelnes Dokument | 9 |
| 3.6 | Rahmenelement <code>docHeader</code> – Belegkopf | 9 |
| 3.7 | Rahmenelement <code>hdrDocNo</code> – Kopf: Belegnummern..... | 10 |
| 3.8 | Rahmenelement <code>hdrDateTime</code> – Kopf: Datums- und Zeitangaben | 10 |
| 3.9 | Rahmenelement <code>hdrOrgData</code> – Kopf: Organisationsdaten..... | 11 |
| 3.10 | Rahmenelement <code>hdrAddress</code> – Kopf: Adressen..... | 11 |
| 3.11 | Rahmenelement <code>hdrCom</code> – Kopf: Kommunikation..... | 12 |
| 3.12 | Rahmenelement <code>hdrContact</code> – Kopf: Ansprechpartner | 13 |
| 3.13 | Rahmenelement <code>hdrText</code> – Kopf: Texte | 13 |
| 3.14 | Rahmenelement <code>hdrReference</code> – Kopf: Verweise..... | 13 |
| 3.15 | Rahmenelement <code>hdrPricing</code> – Kopf: Preiskalkulation..... | 14 |
| 3.16 | Rahmenelement <code>hdrPayment</code> – Kopf: Zahlungsbedingungen | 15 |
| 3.17 | Rahmenelement <code>docArticleItem</code> – Belegposition: Artikel | 16 |
| 3.18 | Rahmenelement <code>docSetItem</code> – Belegposition: Set-Artikel | 17 |
| 3.19 | Rahmenelement <code>docFolderItem</code> – Belegposition: Ordner | 18 |
| 3.20 | Rahmenelement <code>docTextItem</code> – Belegposition: Text | 19 |

| | | |
|----------|---|-----------|
| 3.21 | Rahmenelement itmConfiguration – Position: Konfigurationsdaten..... | 19 |
| 3.22 | Rahmenelement itmConfigText – Position: Konfigurationstexte | 20 |
| 3.23 | Rahmenelement itmDocNo – Position: Belegnummern | 20 |
| 3.24 | Rahmenelement itmDateTime – Position: Datums- und Zeitangaben..... | 20 |
| 3.25 | Rahmenelement itmOrgData – Position: Organisationsdaten | 21 |
| 3.26 | Rahmenelement itmAddress – Position: Adressen | 21 |
| 3.27 | Rahmenelement itmCom – Position: Kommunikation | 22 |
| 3.28 | Rahmenelement itmContact – Position: Ansprechpartner..... | 22 |
| 3.29 | Rahmenelement itmText – Position: Texte..... | 22 |
| 3.30 | Rahmenelement itmReference – Position: Verweise | 23 |
| 3.31 | Rahmenelement itmPricing – Position: Preiskalkulation | 23 |
| 4 | Anhang | 26 |
| 4.1 | Änderungshistorie..... | 26 |

1 Einleitung

Diese Spezifikation definiert alle Elemente, die für die Beschreibung einer Bestelländerung verwendet werden.

Vor der ersten Bestelländerung muss eine Bestellung (ORDERS) vorausgegangen sein. Dabei ist es nicht erforderlich, dass die Bestellung bereits durch den Lieferant bestätigt worden ist (ORDRSP). Eine Bestelländerung hat i.d.R. eine Bestellbestätigung (ORDRSP) zur Folge. Auf Grund der zeitlichen Abfolge (Bearbeitung und Freigabe der Bestellung durch den Lieferanten) bezieht sich eine Bestellbestätigung immer auf die zuletzt eingegangene Bestelländerung, d.h., es wird immer der letzte Stand der Änderungen bestätigt.

Angaben zur Bestelländerung erfolgen immer aus Sicht des Bestellers, nicht aus Sicht des evtl. involvierten End-Kunden, in dessen Auftrag die Bestelländerung erfolgt.

Mitgeltende Spezifikationen (in der jeweils gültigen Version, siehe 2.1):

OEX-GLOBAL – dokumentenartübergreifende Spezifikation

Verwandte Dokumentenarten/Spezifikationen:

Anfrage (OEX-REQOTE), Angebot (OEX-QUOTES), Bestellung (OEX-ORDERS), Bestellbestätigung (OEX-ORDRSP), Lieferavis (OEX-DESADV) und Rechnung (OEX-INVOIC).

1.1 Verwendung dieser Spezifikation

In dieser Spezifikation werden speziell die Strukturen und Elemente für die Dokumentenart "ORDCHG - Bestelländerung" beschrieben. Globale Strukturen und Elemente, die auch in anderen Dokumentenarten Verwendung finden, werden im Detail in der übergeordneten Spezifikation "OEX-GLOBAL" in der korrespondierenden Version beschrieben. Nur von dort abgeleitete sowie dokumentenartbezogene Strukturen und Elemente werden hier in dieser Spezifikation beschrieben.

1.2 Dateinamenkonventionen

Als Dateinamenkonvention für die Dokumentenart "ORDCHG" gilt:

```
oex-ordchg_<sender-id>_jjjjmmtt-hhmmss.xml
```

Grundlage bilden hier also die Dokumentenart sowie Datum und Zeit (24-Stunden-Format) der Erstellung der Datei. Die Dateierweiterung lautet ".xml".

<sender-id> ist der variable Teil des Dateinamens, der vom Sender der Datei vergeben werden muss. Die max. Länge beträgt 20 Zeichen. Hierbei kann es sich beispielsweise um eine fortlaufende Nummerierung des Senders handeln, der Kundennummer oder der Lieferantenummer.

Nur Ziffern, Buchstaben und Bindestriche sind hierbei erlaubt.

Mit diesen Angaben können dann auch gerade in einem Fehlerfall Rückschlüsse gezogen werden, um was für eine Art der Datei es sich handelt, von wem sie kommt und wann sie erstellt wurde.

Beispiele: oex-ordchg_K000085162_20061102-050954.xml
oex-ordchg_ABC-9564154_20061025-152417.xml

1.3 XML-Deklaration

XML Version und Code Page

Siehe dokumentenartübergreifende Spezifikation OEX-GLOBAL.

XML Schema (XS) Einbindung

Die Einbindung des dokumentenartbezogenen Schemas erfolgt über die für XML-Schemata festgelegten Attribute im Rahmenelement `oexDocFrame`:

```
<oexDocFrame aMajor="3"  
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  
xsi:noNamespaceSchemaLocation="oex-ordchg_<Major>.<Minor>.<Build>.xsd">
```

Die Einbindung des übergeordneten Schemas (`oex-global`) ist bereits im dokumentenartbezogenen Schema definiert.

Gültige Version des XML Schemas

Für diese Spezifikation gilt das dokumentenartbezogene Schema in der Version 3.1.0 `oex-ordchg_3.1.0.xsd` bzw. bei Änderungen des Schemas ohne Auswirkung auf diese Spezifikation, das Schema mit der höchsten Build-Nummer.

1.4 Prüfmechanismen

Bei der Verwendung entsprechender XML-Parser, kann zur Prüfung eines OEX-ORDCHG-Dokuments (XML- Datei) das jeweils gültige XML Schema (XS) verwendet werden.

Das Schema wird von den entsprechenden Spezifikationen abgeleitet und als Prüftool bezüglich der Elementstruktur und Datendefinition bereitgestellt. Darüber hinausgehende Prüfungen auf logische Inhalte und Abhängigkeiten, sowie ein Mapping der Daten unterliegen der jeweils verwendeten Applikation.

1.5 Vollständigkeit des Dokumentes

Das Dokument wird grundsätzlich vollständig übertragen, d.h. auch mit Positionen (oder Daten), die keine Änderungen gegenüber dem vorausgegangenem Referenzbeleg beinhalten (`aAction = N`), s.a. Rahmenelement `oexDocument`.

1.6 Legende

Erläuterung spezieller Spalten, die in den Tabellen im Abschnitt "Struktur" Verwendung finden.

| Spalte | Bezeichnung | Werte | Bedeutung |
|------------|------------------|----------------------|--|
| Wdh | Wiederholbarkeit | 1 | Element kann genau einmal vorkommen. |
| | | #+ | Element muss mehrfach bis zu der Zahl vorkommen, die über den Platzhalter # angegeben wird, darüber hinaus kann es mehrfach vorkommen. (Bsp.: 1+ = 1 mal muss, mehrmals kann) |
| | | #* | Element kann keinmal bzw. mehrfach bis zu der Zahl vorkommen, die über den Platzhalter # angegeben wird. Wenn das Element ein Pflichtelement ist, muss es mind. einmal vorkommen. (Bsp.: 3* = 1 bis 3 mal) |
| | | * | Element kann keinmal bis mehrfach vorkommen. Wenn das Element ein Pflichtelement ist, muss es mind. einmal vorkommen. |
| Pfl | Pflichtelement | <empty> | Element kann vorhanden sein, muss aber dann auch einen Wert beinhalten. |
| | | X | Element muss vorhanden sein und einen Wert beinhalten. |
| | | # | Element kann vorhanden sein, muss dann aber auch einen Wert beinhalten, der Platzhalter # gibt eine fortlaufende Nummer beginnend bei 1 innerhalb eines Rahmenelements für Unterelemente an, die einander bedingen und i.d.R. gemeinsam angegeben werden müssen. (bspw. Menge und Mengeneinheit) |
| Sch | Schlüsselement | ! | Element muss vorhanden sein und einen Wert beinhalten, außerdem muss das Element zusammen mit Wert und ggfs. speziell angegebenen Pflichtattributen eindeutig bei Wiederholungen innerhalb eines Rahmenelements sein. Sind mehrere Elemente so gekennzeichnet, bilden sie zusammen einen eindeutigen Wert. (Wirkung wie bei einem Primärschlüssel) |
| Mod | Modifikation | <empty> | Element ist dokumentartbezogen und/oder verweist auf den angegebenen Typ aus der übergeordneten Spezifikation. |
| | | D | Element leitet sich vom angegebenen Typ aus der übergeordneten Spezifikation ab und ist dokumentenartbezogen angepasst (abgeleiteter Typ). |

2 Definitionen

2.1 Übergeordnete Spezifikation

Die dokumentenartübergreifenden Spezifikationen sind dem Dokument OEX-GLOBAL in der jeweiligen gültigen Version 3.1.x zu entnehmen, wobei „x“ für die höchste Build-Versionsnummer steht.

2.2 Dokumentenartbezogene Spezifikation

Spezifikation des Dokuments “ORDCHG” – Bestelländerung

Versionierung

Diese Spezifikation liegt in der Version 3.1.0 vor:

| | |
|-------|-------|
| Major | 3.1.0 |
| Minor | 3.1.0 |
| Build | 3.1.0 |

Detaillierte Erläuterungen zur Versionierung sind in der übergeordneten Spezifikation (OEX-GLOBAL) ersichtlich.

Wiederholbarkeit, Pflicht- und Schlüsselemente

Eigenschaften der Elemente wie Wiederholbarkeit, Pflicht- und Schlüsselement können dokumentenartbezogen gesetzt werden und bedeuten keine Ableitung auf die verwiesenen Typen bzw. Domänen aus der übergeordneten Spezifikation (OEX-GLOBAL).


Abgeleitete Elementtypen

Als “abgeleitet“ wird ein Elementtyp bezeichnet, wenn er sich entgegen seiner übergeordneten Spezifikation (OEX-GLOBAL) auf bestimmte Werte, Attribute und/oder Unterelemente einschränkt.

3 Struktur

3.1 Übersicht Dokumentenstruktur

Struktur der Rahmenelemente



3.2 Rahmenelement `oexDocFrame` – OEX Dokumentenrahmen

| Element | Typ | Wdh | Pfl | Sch | Mod | Bezeichnung |
|--------------------------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|----------------------|
| <code>oexDocFrame</code> | <code>DocFrame</code> | 1 | X | | | OEX Dokumentenrahmen |

| Unterelement | Typ | Wdh | Pfl | Sch | Mod | Bezeichnung |
|-----------------------------|---------------------|-----|-----|-----|-----|--|
| <code>oexApplication</code> | <code>Applic</code> | 1 | X | | | Applikation, die das Dokument erstellt hat |
| <code>oexFile</code> | <code>File</code> | 1 | X | | | Dokumentenmappe |

3.3 Rahmenelement `oexApplication` – Applikation, die das Dokument erstellt

| Element | Typ | Wdh | Pfl | Sch | Mod | Bezeichnung |
|-----------------------------|---------------------|-----|-----|-----|-----|--|
| <code>oexApplication</code> | <code>Applic</code> | 1 | X | | | Applikation, die das Dokument erstellt hat |

| Unterelement | Typ | Wdh | Pfl | Sch | Mod | Bezeichnung |
|--------------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-------------------------|
| <code>vAppName</code> | <code>Value</code> | 1 | X | | | Applikationsname |
| <code>eAppVersion</code> | <code>AppVersion</code> | 1 | X | | | Version der Applikation |

3.4 Rahmenelement `oexFile` – Dokumentenmappe

| Element | Typ | Wdh | Pfl | Sch | Mod | Bezeichnung |
|----------------------|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----------------|
| <code>oexFile</code> | <code>File</code> | 1 | X | | | Dokumentenmappe |

| Unterelement | Typ | Wdh | Pfl | Sch | Mod | Bezeichnung |
|----------------------------|---------------------------|-----|-----|-----|-----|----------------------|
| <code>vDocumentType</code> | <code>DocumentType</code> | 1 | X | | D | Dokumentenart |
| | Attribut | | | | | |
| | <code>aMajor</code> | | X | | | Major Versionsnummer |
| | <code>aMinor</code> | | X | | | Minor Versionsnummer |
| | <code>aBuild</code> | | X | | | Build Versionsnummer |
| | Wertetabelle | | | | | |
| | <code>ORDCHG</code> | | | | D | Bestelländerung |
| <code>oexDocument</code> | <code>Document</code> | 1+ | X | | | Einzelnes Dokument |

3.5 Rahmenelement oexDocument – Einzelnes Dokument

| Element | Typ | Wdh | Pfl | Sch | Mod | Bezeichnung |
|-------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|--|
| oexDocument | Document | 1+ | X | ! | | Einzelnes Dokument <i>(in Bezug auf die Dokumentenart)</i> |
| | Attribut | | | | | |
| | aDocNo | | X | ! | | Laufende Nummer des Dokuments |
| | aItemCount | | X | | | Anzahl Positionen im Dokument |
| | aAction | | X | | | Aktion |

| Unterelement | Typ | Wdh | Pfl | Sch | Mod | Bezeichnung |
|----------------|--------|-----|-----|-----|-----|-----------------------------------|
| docHeader | Header | 1 | X | | | Belegkopf |
| docArticleItem | Item | 1+ | X | | D | Belegposition: Artikel |
| docSetItem | Item | * | | | D | Belegposition: Set-Artikel |
| docFolderItem | Item | * | | | D | Belegposition: Ordner |
| docTextItem | Item | * | | | D | Belegposition: Text |

Dieses Rahmenelement beinhaltet die Elemente für die Beschreibung einer Bestelländerung.

Über das Attribut aAction die Verarbeitung der Bestelländerung gesteuert bzw. unterstützt: Wurde an mindestens einer Belegposition im Vergleich zum Vorgängerbeleg (Referenzbeleg) eine Änderung vorgenommen, muss im Attribut aAction der Wert M angegeben werden. Bei den geänderten Belegpositionen (doc*Item) muss das Attribut entsprechend gesetzt werden. Gab es keine Änderungen bei den Belegpositionen, ist hier und bei allen Belegpositionen für das Attribut aAction der Wert N anzugeben.

3.6 Rahmenelement docHeader – Belegkopf

| Element | Typ | Wdh | Pfl | Sch | Mod | Bezeichnung |
|-----------|--------|-----|-----|-----|-----|------------------|
| docHeader | Header | 1 | X | | | Belegkopf |

| Unterelement | Typ | Wdh | Pfl | Sch | Mod | Bezeichnung |
|-------------------|---------------------|-----|-----|-----|-----|---|
| vOrderChangeNo | DocNo | 1 | X | | | Bestelländerungsnummer <i>Eindeutige Nummer der Bestelländerung.</i> |
| vPrecedingDocType | DocNoType | 1 | X | | D | Art (der Nummer) des Vorgängerbelegs |
| | Wertetabelle | | | | | |
| | ORD | | | | | Bestellnummer |
| | CHG | | | | | Bestelländerungsnummer |
| | CNF | | | | | Bestellbestätigungsnummer |
| vPrecedingDocNo | DocNo | 1 | X | | | Nummer des Vorgängerbelegs <i>Beleg, auf den sich die in diesem Dokument evtl. vorgenommenen Änderungen beziehen.</i> |
| vClientNumber | Value | 1 | X | | | Kundenummer <i>Nummer, unter der der Lieferant den Besteller (Kunde) führt.</i> |
| vClientID | ClientID | * | | | | Kunden-ID |
| vClientClass | ClientClass | * | | | | Kunden-Klassifizierung |
| vVendorNumber | Value | 1 | X | | | Lieferantennummer <i>Nummer, unter der der Besteller (Kunde) den Lieferanten führt.</i> |
| vSupplierID | SupplierID | * | | | | Lieferanten-ID |
| vSupplierClass | SupplierClass | * | | | | Lieferanten-Klassifizierung |

| | | | | | | |
|-------------------|--------------|----|---|--|---|--|
| vDocCurrency | DocCurrency | 1 | X | | | Belegwahrung |
| vIncoTerm | IncoTerm | 1 | 1 | | | Inco Terms (Lieferbedingung) <i>Anders lautende Lieferbedingungen konnen ber den Kopftext "Lieferbedingungen" bergeben werden.</i> |
| vIncoTermLocation | IncoTermLoc | 1 | 1 | | | Ortsangabe zu Inco Terms |
| vPartialDelivery | PartDelivery | 1 | X | | | Teillieferungen erlaubt? |
| vDocLanguage | DocLanguage | 1 | X | | | Belegsprache |
| vOrderType | OrderType | 1 | | | | Auftragsart |
| vGrossWeight | GrossWeight | 1 | 2 | | | Bruttogewicht (gesamt) |
| vNetWeight | NetWeight | 1 | 2 | | | Nettogewicht (gesamt) |
| vUnitWeight | UnitWeight | 1 | 2 | | | Gewichtseinheit |
| vVolume | Volume | 1 | 3 | | | Volumen (gesamt) |
| vUnitVolume | UnitVolume | 1 | 3 | | | Volumeneinheit |
| hdrDocNo | DocNo | * | | | D | Kopf: Belegnummern |
| hdrDateTime | DateTime | 1+ | X | | | Kopf: Datums- u. Zeitangaben |
| hdrOrgData | OrgData | * | | | | Kopf: Organisationsdaten |
| hdrAddress | Address | 1+ | X | | | Kopf: Adressen |
| hdrText | Text | * | | | | Kopf: Texte |
| hdrReference | Reference | * | | | | Kopf: Verweise |
| hdrPricing | Pricing | * | | | D | Kopf: Preiskalkulation |
| hdrPayment | Payment | 3* | | | | Kopf: Zahlungsbedingungen |

Der Belegkopf enthalt alle wichtigen Referenzen des Dokuments.

Erluterungen zu Pflichtangaben:

- 1 Die Ortsangabe zu Inco Terms muss angegeben werden, sobald die Lieferbedingung dies fordert.
- 2 Die Gewichtseinheit muss angegeben werden, sobald Bruttogewicht und/oder Nettogewicht angegeben wird.
- 3 Die Volumeneinheit muss angegeben werden, sobald das Volumen angegeben wird.

3.7 Rahmenelement **hdrDocNo** – Kopf: Belegnummern

| Element | Typ | Wdh | Pfl | Sch | Mod | Bezeichnung |
|----------|-------|-----|-----|-----|-----|--------------------|
| hdrDocNo | DocNo | * | | | | Kopf: Belegnummern |

| Unterelement | Typ | Wdh | Pfl | Sch | Mod | Bezeichnung |
|--------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----------------|
| vDocNoType | DocNoType | 1 | X | | | Belegnummernart |
| vDocNo | DocNo | 1 | X | | | Belegnummer |

Dieses Rahmenelement enthalt die Belegnummern der Vorgangerbelege in der Abfolge des Geschaftsfalls und/oder zusatzliche Belege als Referenz fr die Bestellanderung.

Eine Referenzierung auf spezifische Positionen anderer Belege kann bei Bedarf im Rahmenelement itmDocNo vorgenommen werden.

Die Angabe der Bestellbestatigungsnummer selbst sowie der Nummer des unmittelbaren Vorgangerbelegs ist hier nicht erlaubt, da diese bereits im Rahmenelement docHeader angegeben werden (Element vOrderChangeNo bzw. vPrecedingDocNo).

3.8 Rahmenelement **hdrDateTime** – Kopf: Datums- und Zeitangaben

| Element | Typ | Wdh | Pfl | Sch | Mod | Bezeichnung |
|-------------|----------|-----|-----|-----|-----|-------------------------------|
| hdrDateTime | DateTime | 1+ | X | ! | | Kopf: Datums- und Zeitangaben |

| Unterelement | Typ | Wdh | Pfl | Sch | Mod | Bezeichnung |
|---------------|--------------|-----|-----|-----|-----|----------------|
| vDateTimeType | DateTimeType | 1 | X | ! | | Typ Datum/Zeit |
| vTimeZone | TimeZone | 1 | X | | | Zeitzone |
| vDateValue | Date | 1 | X | | | Datumsangabe |
| vTimeValue | Time | 1 | | | | Zeitangabe |

Dieses Rahmenelement dient zur Übergabe von Datums- und Zeitangaben eines Bestelländerungskopfes. Als Mindestangabe ist hier das Belegdatum (DOC) erforderlich. Weitere Angaben, wie z.B. Liefertermine, sind ebenfalls möglich.

3.9 Rahmenelement hdrOrgData – Kopf: Organisationsdaten

| Element | Typ | Wdh | Pfl | Sch | Mod | Bezeichnung |
|------------|---------|-----|-----|-----|-----|--------------------------|
| hdrOrgData | OrgData | * | | ! | | Kopf: Organisationsdaten |

| Unterelement | Typ | Wdh | Pfl | Sch | Mod | Bezeichnung |
|---------------|-------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------|
| vOrgDataType | OrgDataType | 1 | X | ! | | Arten Organisationsdaten |
| vOrgDataValue | Value | 1 | X | | | Wert Organisationsdaten |

Verwendungsbeispiele: Kommissionsangabe (COM) "Kommission Schmidt"
 Projektnummer (PJN) "576134"
 Verkaufsorganisation (SOR) "ABCD"

3.10 Rahmenelement hdrAddress – Kopf: Adressen

| Element | Typ | Wdh | Pfl | Sch | Mod | Bezeichnung |
|------------|---------|-----|-----|-----|-----|----------------|
| hdrAddress | Address | 1+ | X | ! | | Kopf: Adressen |

| Unterelement | Typ | Wdh | Pfl | Sch | Mod | Bezeichnung |
|------------------|---------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------|
| vAddressType | AddressType | 1 | X | ! | | Typ Adresse |
| vAddressNumber | Value | 1 | | | | Adress-Nummer |
| vAddressID | AddressID | * | | | | Adress-ID |
| vTitle | Value | 1 | | | | Anrede |
| vName1 | Name1 | 1 | X | | | Name 1 |
| vName2 | Name2 | 1 | | | | Name 2 |
| vName3 | Name3 | 1 | | | | Name 3 |
| vName4 | Name4 | 1 | | | | Name 4 |
| vStreet | Street | 1 | X | | | Straße |
| vStreetNo | Value | 1 | | | | Straßennummer |
| vStreet2 | Street2 | 1 | | | | Straße 2 |
| vCountryCode | CountryCode | 1 | X | | | Länderkennzeichen |
| vPostalCode | PostalCode | 1 | X | | | Postleitzahl |
| vLocation | Location | 1 | X | | | Ort |
| vDistrict | District | 1 | | | | Ortsteil |
| vCountyCode | CountyCode | 1 | | | | Region/Bundesland/-Staat |
| vPostalCodePOBox | PostalCodePOB | 1 | | | | Postleitzahl Postfach |
| vPOBox | Value | 1 | | | | Postfachnummer |

| | | | | | | |
|--------------------|----------------|----------|--|--|--|--|
| vTaxCode | Value | 1 | | | | Steuernummer Finanzamt |
| vTaxCodeEU | Value | 1 | | | | Steuernummer EU / U-ID-Nr. |
| vTaxCodeUSA | Value | 1 | | | | Steuernummer USA / Jurisdiction |
| hdrCom | Com | * | | | | Kopf: Kommunikation |
| hdrContact | Contact | * | | | | Kopf: Ansprechpartner |

Wird keine Lieferadresse (SH) angegeben, wird die Adresse des Auftraggebers (SO) bzw. die Adresse aus den Stammdaten des Lieferanten gezogen.

Die Thematik, ob es sich bei einer angegebenen Lieferadresse um eine abweichende Lieferadresse handelt, die evtl. anders konditioniert ist als die vereinbarte(n) Lieferadresse(n), müssen die Geschäftspartner definieren. Als Indikatoren können bspw. die Adress-Nummer oder die Verwendung der Organisationsdaten Typ **TRZ** Transportzone herangezogen werden. Ersteres würde man über die Stammdaten definieren, letzteres über Transportzonen (z.B. 1 = Zone 1, bedeutet: keine Transportkosten; 2 = Zone 2, bedeutet: Transportkosten 100,00 und würde sich ebenfalls in der Preiskalkulation **Pricing** widerspiegeln; etc.). In der Regel sind die Adressen, insbesondere Auftraggeber (SO) und Lieferant (SU), den beiden Geschäftspartnern bekannt und als Stammdaten hinterlegt und bedürfen nicht unbedingt einer Übertragung, sie korrespondieren auch zur Kundennummer bzw. Lieferantenummer des Belegkopfes (**docHeader**). Ggf. wird mit einer Adresse aber auch eine für diese Bestellung zuständige Kontaktperson übermittelt.

3.11 Rahmenelement **hdrCom** – Kopf: Kommunikation

| Element | Typ | Wdh | Pfl | Sch | Mod | Bezeichnung |
|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------------------|
| hdrCom | Com | * | | ! | | Kopf: Kommunikation |

| Unterelement | Typ | Wdh | Pfl | Sch | Mod | Bezeichnung |
|---------------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|
| vComType | ComType | 1 | X | ! | | Art der Kommunikation |
| | Attribut | | | | | |
| | aScopeInfo | | X | ! | | Anwendungsbereich der Information |
| vComValue | Value | 1 | X | | | Wert Kommunikation |

Zur Angabe von Telefon, Telefax, Email etc. zur Adresse und/oder zum Ansprechpartner.

3.12 Rahmenelement **hdrContact** – Kopf: Ansprechpartner

| Element | Typ | Wdh | Pfl | Sch | Mod | Bezeichnung |
|-------------------|---------|-----|-----|-----|-----|------------------------------|
| hdrContact | Contact | * | | | | Kopf: Ansprechpartner |

| Unterelement | Typ | Wdh | Pfl | Sch | Mod | Bezeichnung |
|-----------------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-------------------------------|
| vContactType | ContactType | 1 | X | | | Typ Ansprechpartner |
| vContactNumber | Value | 1 | | | | Nummer Ansprechpartner |
| vTitle | Value | 1 | | | | Anrede |
| vFirstName | FirstName | 1 | | | | Vorname |
| vLastName | LastName | 1 | X | | | Nachname |
| hdrCom | Com | * | | | | Kopf: Kommunikation |

Zur Angabe der Ansprechpartner, die für die Abwicklung des Geschäftsfalls erforderlich sind oder organisatorisch zugeordnet werden (z.B. ein oder mehrere Vertriebsmitarbeiter bezüglich Provisionen).

3.13 Rahmenelement **hdrText** – Kopf: Texte

| Element | Typ | Wdh | Pfl | Sch | Mod | Bezeichnung |
|----------------|------|-----|-----|-----|-----|--------------------|
| hdrText | Text | * | | ! | | Kopf: Texte |

| Unterelement | Typ | Wdh | Pfl | Sch | Mod | Bezeichnung |
|----------------------|--------------|-----|-----|-----|-----|--------------------|
| vTextType | TextType | 1 | X | ! | | Textart |
| vTextLanguage | TextLanguage | 1 | X | ! | | Textsprache |
| vTextContent | TextContent | 1+ | X | | | Textinhalt |

3.14 Rahmenelement **hdrReference** – Kopf: Verweise

| Element | Typ | Wdh | Pfl | Sch | Mod | Bezeichnung |
|---------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----------------------|
| hdrReference | Reference | * | | | | Kopf: Verweise |

| Unterelement | Typ | Wdh | Pfl | Sch | Mod | Bezeichnung |
|------------------------|---------------|-----|-----|-----|-----|--|
| vReferenceType | ReferenceType | 1 | X | | | Verweisart |
| vReferenceValue | Value | 1 | X | | | Wert Verweis |
| vReferenceDesc | Value | 1 | X | | | Bezeichnung <i>(in Belegsprache)</i> |

Werden Dateianhänge zu einem OEX-Dokument in einer Email geschickt, müssen diese hier entsprechend angegeben werden. Dies ermöglicht einer Applikation verschiedene Dateianhänge dem entsprechenden OEX-Dokument zuzuordnen und gfs. weiter zu verarbeiten.

Verwendungsbeispiel: Internetlink (LNK) zu einem Trackingsystem
 "http://www.dorfer.de/orderstatus.html?p=1213131"

3.15 Rahmenelement hdrPricing – Kopf: Preiskalkulation

| Element | Typ | Wdh | Pfl | Sch | Mod | Bezeichnung |
|------------|---------|-----|-----|-----|-----|------------------------|
| hdrPricing | Pricing | * | | | D | Kopf: Preiskalkulation |

| Unterelement | Typ | Wdh | Pfl | Sch | Mod | Bezeichnung |
|-----------------|----------------|-----|-----|-----|-----|--|
| vConditionType | ConditionType | 1 | X | | | Konditionsart |
| vConditionValue | ConditionValue | 1 | X | | | Konditionswert |
| vConditionRate | ConditionRate | 1 | | | | Konditionssatz |
| vCondCurrency | CondCurrency | 1 | | | | Konditionswahrung |
| vConditionText | ConditionText | 1 | | | | Konditionsbezeichnung (in Belegsprache) |

In diesem Rahmenelement wird die Netto-Summe (Einkauf) der Positionen einer Bestellanderung (TNET, ggf. TNEH) angegeben (Pflichtangabe). Sie dient als Kontrollsumme bei der Verarbeitung des Dokuments. Andere Angaben, wie z.B. Rabatte, sind optional, konnen aber auch zur Kontrolle bei der Verarbeitung herangezogen werden. Auerdem konnen Verkaufspreise zur Gegenprufung mit zuruckgeliefert werden. Die Wahrung wird, wenn hier nicht anders angegeben, durch die Belegwahrung vorgegeben.

Hinweis: Im Gegensatz zu den Preisangaben auf Positionsebene entfallen in diesem Rahmenelement die Unterelemente fur Preiseinheit und Mengeneinheit, da es sich hier immer um Summenkonditionen handelt.

Beispiel 1 – Angabe des Nettowertes der Bestellanderung:

Nettowert der Position 1 betragt € 100,00

Nettowert der Position 2 betragt € 150,00

```
<hdrPricing aCondNo="1">
  <vConditionType aCondArea="P">TNET</vConditionType>
  <vConditionValue>250.00</vConditionValue>
  <vCondCurrency>EUR</vCondCurrency>
</hdrPricing>
```

Beispiel 2 – Angabe weiterer Konditionen der Bestellanderung als Summe der Positionen:

Bruttowert der Position 1 betragt € 125,00

Rabattsatz der Position 1 betragt 20% als Grundrabatt

Nettowert der Position 1 betragt € 100,00

Bruttowert der Position 2 betragt € 200,00

Rabattsatz der Position 2 betragt 25% als Grundrabatt

Nettowert der Position 2 betragt € 150,00

Zusätzlich wird noch der Nettowert der vorangegangenen Bestellbestatigung angegeben (Verkauf)

```
<hdrPricing aCondNo="1">
  <vConditionType aCondArea="P">TGRO</vConditionType>
  <vConditionValue>325.00</vConditionValue>
  <vCondCurrency>EUR</vCondCurrency>
</hdrPricing>
<hdrPricing aCondNo="2">
  <vConditionType aCondArea="P" aCondRef="1" aTypeDis="BD" aCondSign="-">DISI</vConditionType>
  <vConditionValue>75.00</vConditionValue>
  <vCondCurrency>EUR</vCondCurrency>
  <vConditionText>Grundrabatt</vConditionText>
</hdrPricing>
<hdrPricing aCondNo="3">
  <vConditionType aCondArea="P">TNET</vConditionType>
  <vConditionValue>250.00</vConditionValue>
  <vCondCurrency>EUR</vCondCurrency>
</hdrPricing>
```

```

<hdrPricing aCondNo="4">
  <vConditionType aCondArea="S">TNET</vConditionType>
  <vConditionValue>250.00</vConditionValue>
  <vCondCurrency>EUR</vCondCurrency>
</hdrPricing>

```

Die Rabatte werden hier als Gesamtwert absolut aus den Positionen mit gleicher Art des Abschlags (aTypeDis) angegeben.

3.16 Rahmenelement `hdrPayment` – Kopf: Zahlungsbedingungen

| Element | Typ | Wdh | Pfl | Sch | Mod | Bezeichnung |
|-------------------------|---------|-----|-----|-----|-----|---------------------------|
| <code>hdrPayment</code> | Payment | 3* | | ! | | Kopf: Zahlungsbedingungen |

| Unterelement | Typ | Wdh | Pfl | Sch | Mod | Bezeichnung |
|---------------------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----------------------------------|
| <code>vPaymentPart</code> | PaymentPart | 1 | X | ! | | Bestandteil der Zahlungsbedingung |
| <code>vPaymentRate</code> | PaymentRate | 1 | X | | | Skonto-Satz (%) |
| <code>vPaymentDays</code> | PaymentDays | 1 | X | | | Anzahl Tage (Zahlungsziel) |

3.17 Rahmenelement docArticleItem – Belegposition: Artikel

| Element | Typ | Wdh | Pfl | Sch | Mod | Bezeichnung |
|----------------|----------|-----|-----|-----|--|-----------------------------------|
| docArticleItem | Item | 1+ | X | ! | D | Belegposition: Artikel |
| | Attribut | | | | D | |
| | aItemNo | | X | ! | | Laufende Nummer der Belegposition |
| | aAction | | X | | D | Aktion |
| | aUUID | | X | | | Global eindeutiger Identifikator |
| aIsPseudo | | | | | Repräsentiert die Position einen Pseudo-Artikel? | |

| Unterelement | Typ | Wdh | Pfl | Sch | Mod | Bezeichnung |
|--------------------|----------------|-----|-----|-----|-----|--|
| vPrecDocItemNo | DocItemNo | 1 | X | | | Nummer der Position im Vorgängerbeleg <i>Der (unmittelbare) Vorgängerbeleg wird im Belegkopf angegeben.</i> |
| vOrdChgItemNumber | DocItemNo | 1 | X | | | Nummer der Bestelländerungsposition <i>Eindeutige Positionsnummer innerhalb der Bestelländerung (Auftrag).</i> |
| vOrdChgTopLevelNo | DocItemNo | 1 | | | | Nummer der übergeordneten Bestelländerungsposition |
| vOrdChgCompNo | DocItemNo | 1 | 3 | | | Nummer der Bestelländerungsposition des kompositen Artikels <i>Dieser Verweis legt fest, dass der Artikel automatisch durch den kompositen Artikel erzeugt worden ist.</i> |
| vOrdChgSubArtId | CompSubArtId | 1 | 3 | | | Identifikation des Unterartikels zur Bestelländerungsposition <i>Die ID wird durch den übergeordneten kompositen Artikel vergeben.</i> |
| vOrdChgAddStateCd | AddStateCode | 1 | | | | Zusätzliche Zustandsinformationen zur Bestelländerungsposition |
| vOrdChgAddStateCd2 | AddStateCode | 1 | | | | Zusätzliche Zustandsinformationen für gekapselte OFML-Instanz |
| vClientArticleNo | ClientArtNo | 1 | | | | Kundenartikelnummer |
| vVendorArticleNo | VendorArtNo | 1 | X | | | Lieferantenartikelnummer |
| vVendorID | VendorID | 1 | X | | | Lieferantenkennung |
| vVendorSeries | VendorSeries | 1 | X | | | Lieferantenserie |
| vCatalogId | CatalogId | 1 | | | | Katalog-ID |
| vArticleEAN | EAN Article | 1 | | | | EAN des Artikels |
| vOrdChgQuantity | Quantity | 1 | X | | | Bestellmenge |
| vOrdChgUnit | QuantUnit | 1 | X | | | Bestellmengeneinheit |
| vGrossWeight | GrossWeight | 1 | 1 | | | Bruttogewicht (gesamt) |
| vNetWeight | NetWeight | 1 | 1 | | | Nettogewicht (gesamt) |
| vUnitWeight | UnitWeight | 1 | 1 | | | Gewichtseinheit |
| vVolume | Volume | 1 | 2 | | | Volumen (gesamt) |
| vUnitVolume | UnitVolume | 1 | 2 | | | Volumeneinheit |
| vClassification | Classification | * | | | | Klasse/Kategorie der Bestellposition |
| itmConfiguration | Config | * | | | | Position: Konfigurationsdaten |
| itmDocNo | DocNo | * | | | | Position: Belegnummern |
| itmDateTime | DateTime | * | | | | Position: Datums- u. Zeitangaben |
| itmOrgData | OrgData | * | | | | Position: Organisationsdaten |
| itmAddress | Address | * | | | | Position: Adressen |
| itmText | Text | 1+ | X | | | Position: Texte |

| | | | | | | |
|--------------|-----------|---|--|--|--|----------------------------|
| itmReference | Reference | * | | | | Position: Verweise |
| itmPricing | Pricing | * | | | | Position: Preiskalkulation |

Basisdaten der Belegposition.

Wurde an mindestens einem Unterelement im Vergleich zum Vorgängerdokument (siehe Belegkopf) eine Änderung vorgenommen, muss im Attribut `aAction` der Wert `M` angegeben werden. Bei den geänderten Unterelementen muss das Attribut entsprechend gesetzt werden. Gab es keine Änderungen, kann das Attribut `aAction` entfallen oder es ist der Wert `N` anzugeben.

Durch das Zusammenspiel von Positionsnummer (`vOrdChgItemNumber`) mit der Nummer der übergeordneten Bestellposition (`vOrdChgTopLevelNo`) lässt sich eine Hierarchiestruktur (z.B. mit Unterartikeln) abbilden. Durch Verweis auf eine übergeordnete Position vom Typ `docFolderItem` lassen sich auch Ordnerstrukturen abbilden.

Spezielle Positionsnummernangaben wie bspw. "100.A.10-1" können über die Organisationsdaten Typ `POS` übermittelt werden, in wie weit eine andere Applikation diese verarbeiten, zurückliefern kann oder gar für sich selbst verwendet, bleibt jedoch offen.

Die zusätzlichen Zustandsinformationen für die gekapselte OFML-Instanz (`vOrdChgAddStateCd2`) werden benötigt, wenn die Instanz, die den Artikel repräsentiert, durch eine Metatyp-Instanz gekapselt ist und sich mit dieser eine Position teilt. (In `vOrdChgAddStateCd` ist dann der Code für die Metatyp-Instanz anzugeben.)

Erläuterungen zu Pflichtangaben:

- 1 Die **Gewichtseinheit** muss angegeben werden, sobald **Bruttogewicht** und/oder **Nettogewicht** angegeben wird.
- 2 Die **Volumeneinheit** muss angegeben werden, sobald das **Volumen** angegeben wird.
- 3 **Identifikation des Unterartikels** kann nur angegeben werden, wenn auch **Nummer der Bestellbestätigungsposition des kompositen Artikels** angegeben wurde.

Bei einem Standardartikel wird wenigstens der Kurztext übermittelt, auf den Langtext kann in diesem Fall verzichtet werden.

Anders verhält es sich bei modifizierten Artikeln und Kundenartikeln (vgl. globalen OEX-Werttyp `VendorArtNo` → `aStatus`).

3.18 Rahmenelement `docSetItem` – Belegposition: Set-Artikel

| Element | Typ | Wdh | Pfl | Sch | Mod | Bezeichnung |
|------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----------------------------------|
| docSetItem | Item | * | | ! | D | Belegposition: Set-Artikel |
| | Attribut | | | | D | |
| | aItemNo | | X | ! | | Laufende Nummer der Belegposition |
| | aAction | | X | | D | Aktion |
| | aUUID | | X | | | Global eindeutiger Identifikator |

| Unterelement | Typ | Wdh | Pfl | Sch | Mod | Bezeichnung |
|-------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|--|
| vPrecDocItemNo | DocItemNo | 1 | X | | | Nummer der Position im Vorgängerbeleg <i>Der (unmittelbare) Vorgängerbeleg wird im Belegkopf angegeben.</i> |
| vOrdChgItemNumber | DocItemNo | 1 | X | | | Nummer der Bestelländerungsposition <i>Eindeutige Positionsnummer innerhalb der Bestelländerung (Auftrag).</i> |

| | | | | | | |
|-------------------|--------------|---|---|--|--|--|
| vOrdChgTopLevelNo | DocItemNo | 1 | | | | Nummer der übergeordneten Bestelländerungsposition |
| vClientArticleNo | ClientArtNo | 1 | | | | Kundenartikelnummer |
| vVendorArticleNo | VendorArtNo | 1 | 1 | | | Lieferantenartikelnummer |
| vVendorID | VendorID | 1 | | | | Lieferantenkennung |
| vVendorSeries | VendorSeries | 1 | | | | Lieferantenserie |
| vOrdChgQuantity | Quantity | 1 | X | | | Bestellmenge |
| vOrdChgUnit | QuantUnit | 1 | X | | | Bestellmengeneinheit |
| itmDocNo | DocNo | * | | | | Position: Belegnummern |
| itmOrgData | OrgData | * | | | | Position: Organisationsdaten |
| itmText | Text | * | 1 | | | Position: Texte |
| itmReference | Reference | * | | | | Position: Verweise |
| itmPricing | Pricing | * | | | | Position: Preiskalkulation |

Ein Set-Artikel fasst mehrere Artikel (Unterpositionen) zu einer Position zusammen.

Der Preis eines Set-Artikels wird automatisch entsprechend der in ihm enthaltenen Artikel (incl. Mengen und Rabatten) und der Menge des Set-Artikels errechnet. Enthält die Set-Position itmPricing Unterelemente, so haben diese rein informativen Charakter, d.h., die dort angegebenen Preise fließen nicht in die Preiskalkulation auf Kopfebene (Beleg) ein.

Zur Verwendung des Attributs aAction und der Positionsnummern siehe Rahmenelement docArticleItem.

Erläuterungen zu Pflichtangaben:

- 1 Wenn keine **Lieferantenartikelnummer** angegeben ist, muss der **Artikelkurztext** angegeben werden (Unterelement itmText).

3.19 Rahmenelement docFolderItem – Belegposition: Ordner

| Element | Typ | Wdh | Pfl | Sch | Mod | Bezeichnung |
|---------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----------------------------------|
| docFolderItem | Item | * | | ! | D | Belegposition: Ordner |
| | Attribut | | | | D | |
| | aItemNo | | X | ! | | Laufende Nummer der Belegposition |
| | aAction | | X | | D | Aktion |
| | aUUID | | X | | | Global eindeutiger Identifikator |

| Unterelement | Typ | Wdh | Pfl | Sch | Mod | Bezeichnung |
|-------------------|-------------|-----|-----|-----|-----|--|
| vPrecDocItemNo | DocItemNo | 1 | | | | Nummer der Position im Vorgängerbeleg <i>Der Vorgängerbeleg wird im Belegkopf angegeben.</i> |
| vOrdChgItemNumber | DocItemNo | 1 | X | | | Nummer der Bestelländerungsposition <i>Eindeutige Positionsnummer innerhalb der Bestellung.</i> |
| vOrdChgTopLevelNo | DocItemNo | 1 | | | | Nummer der übergeordneten Bestelländerungsposition |
| vFolderName | Value | 1 | X | | | Bezeichnung des Ordners <i>(in Belegsprache)</i> |
| vFolderIsLOC | FolderIsLOC | 1 | | | | Ist die Bezeichnung des Ordners eine Ortsangabe? |
| itmText | Text | * | | | | Position: Texte |
| itmReference | Reference | * | | | | Position: Verweise |

Zur Verwendung des Attributs `aAction` und der Positionsnummern siehe Rahmenelement `docArticleItem`.

Wenn die Applikation, die das Dokument erstellt, es dem Anwender ermöglicht, die Ordnerbezeichnung (`vFolderName`) explizit als Ortsangabe (Raumtext) zu kennzeichnen, sollte dies entsprechend im Element `vFolderIsLOC` übermittelt werden. Im Fall von `Y` (ja) sollte die Ordnerbezeichnung dann auch in den Unterelementen vom Typ `docArticleItem` und `docSetItem` in einem `itmOrgData` Element mit `OrgDataType LOC` übertragen werden. (Das kann die Verarbeitung in empfangenden Systemen erleichtern, die Raumtexte für Artikel-Positionen verwalten.)

3.20 Rahmenelement `docTextItem` – Belegposition: Text

| Element | Typ | Wdh | Pfl | Sch | Mod | Bezeichnung | |
|--------------------------|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----------------------------------|--|
| <code>docTextItem</code> | <code>Item</code> | * | | ! | D | Belegposition: Text | |
| | Attribut | | | | | D | |
| | <code>aItemNo</code> | | X | ! | | Laufende Nummer der Belegposition | |
| | <code>aAction</code> | | X | | D | Aktion | |
| | <code>aUUID</code> | | X | | | Global eindeutiger Identifikator | |

| Unterelement | Typ | Wdh | Pfl | Sch | Mod | Bezeichnung |
|--------------------------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|---|
| <code>vPrecDocItemNo</code> | <code>DocItemNo</code> | 1 | | | | Nummer der Position im Vorgängerbeleg <i>Der Vorgängerbeleg wird im Belegkopf angegeben.</i> |
| <code>vOrdChgItemNumber</code> | <code>DocItemNo</code> | 1 | X | | | Nummer der Bestelländerungsposition <i>Eindeutige Positionsnummer innerhalb der Bestellung.</i> |
| <code>vOrdChgTopLevelNo</code> | <code>DocItemNo</code> | 1 | | | | Nummer der übergeordneten Bestelländerungsposition |
| <code>vItemName</code> | <code>Value</code> | 1 | X | | | Bezeichnung (in Belegsprache) |
| <code>itmText</code> | <code>Text</code> | * | | | | Position: Texte |

Zur Verwendung des Attributs `aAction` und der Positionsnummern siehe Rahmenelement `docArticleItem`.

3.21 Rahmenelement `itmConfiguration` – Position: Konfigurationsdaten

| Element | Typ | Wdh | Pfl | Sch | Mod | Bezeichnung |
|-------------------------------|---------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------|
| <code>itmConfiguration</code> | <code>Config</code> | * | | | | Position: Konfigurationsdaten |

| Unterelement | Typ | Wdh | Pfl | Sch | Mod | Bezeichnung |
|----------------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-------------------------------|
| <code>vClassID</code> | <code>Value</code> | 1 | | | | Merkmalsklasse |
| <code>vOptionID</code> | <code>Value</code> | 1 | X | | | Merkmal |
| <code>vOptionEAN</code> | <code>EAN Option</code> | 1 | | | | EAN des Merkmals |
| <code>vValueID</code> | <code>Value</code> | 1 | X | | | Merkmalswert |
| <code>vValueEAN</code> | <code>EAN Value</code> | 1 | | | | EAN des Merkmalswertes |
| <code>itmConfigText</code> | <code>ConfigText</code> | * | | | | Konfigurationstexte |

3.22 Rahmenelement itmConfigText – Position: Konfigurationstexte

| Element | Typ | Wdh | Pfl | Sch | Mod | Bezeichnung |
|---------------|------------|-----|-----|-----|-----|---------------------|
| itmConfigText | ConfigText | * | | | | Konfigurationstexte |

| Unterelement | Typ | Wdh | Pfl | Sch | Mod | Bezeichnung |
|---------------|--------------|-----|-----|-----|-----|---|
| vTextLanguage | TextLanguage | 1 | X | | | Textsprache |
| vOptionText | OptionText | 1 | X | | | Merkmalstext |
| vValueText | ValueText | * | | | | Merkmalswertetext Hier fällt der Text unter Umständen weg, wenn es sich um einen frei bewertbaren Merkmalswert handelt. |

3.23 Rahmenelement itmDocNo – Position: Belegnummern

| Element | Typ | Wdh | Pfl | Sch | Mod | Bezeichnung |
|----------|-------|-----|-----|-----|-----|------------------------|
| itmDocNo | DocNo | * | | | | Position: Belegnummern |

| Unterelement | Typ | Wdh | Pfl | Sch | Mod | Bezeichnung |
|--------------|-----------|-----|-----|-----|-----|--------------------------|
| vDocNoType | DocNoType | 1 | X | | | Belegnummernart |
| vDocNo | DocNo | 1 | X | | | Belegnummer |
| vDocLine | DocItemNo | 1 | | | | Nummer der Belegposition |

Dieses Rahmenelement enthält die Positionsnummern der Vorgängerbelege in der Abfolge des Geschäftsfalls und/oder zusätzliche Belege als Referenz für die Bestelländerung. Die Angabe der Positionsnummer ist immer erforderlich, solange es sich nicht um einen Beleg ohne Positionsangaben handelt.

3.24 Rahmenelement itmDateTime – Position: Datums- und Zeitangaben

| Element | Typ | Wdh | Pfl | Sch | Mod | Bezeichnung |
|-------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----------------------------------|
| itmDateTime | DateTime | * | | ! | | Position: Datums- und Zeitangaben |

| Unterelement | Typ | Wdh | Pfl | Sch | Mod | Bezeichnung |
|---------------|--------------|-----|-----|-----|-----|----------------|
| vDateTimeType | DateTimeType | 1 | X | ! | | Typ Datum/Zeit |
| vTimeZone | TimeZone | 1 | X | | | Zeitzone |
| vDateValue | Date | 1 | X | | | Datumsangabe |
| vTimeValue | Time | 1 | | | | Zeitangabe |

Dieses Rahmenelement findet nur Verwendung, wenn es von den Daten des übergeordneten Kopfrahmenelements `hdrDateTime` abweicht oder zusätzliche positionsrelevante Informationen enthält.

3.25 Rahmenelement itmOrgData – Position: Organisationsdaten

| Element | Typ | Wdh | Pfl | Sch | Mod | Bezeichnung |
|------------|---------|-----|-----|-----|-----|------------------------------|
| itmOrgData | OrgData | * | | ! | | Position: Organisationsdaten |

| Unterelement | Typ | Wdh | Pfl | Sch | Mod | Bezeichnung |
|---------------|-------------|-----|-----|-----|-----|----------------------------|
| vOrgDataType | OrgDataType | 1 | X | ! | | Art der Organisationsdaten |
| vOrgDataValue | Value | 1 | X | | | Wert Organisationsdaten |

Dieses Rahmenelement findet nur Verwendung, wenn es von den Daten des übergeordneten Kopfrahmenelements `hdrOrgData` abweicht oder zusätzliche positionsrelevante Informationen enthält.

3.26 Rahmenelement itmAddress – Position: Adressen

| Element | Typ | Wdh | Pfl | Sch | Mod | Bezeichnung |
|------------|---------|-----|-----|-----|-----|--------------------|
| itmAddress | Address | * | | ! | | Position: Adressen |

| Unterelement | Typ | Wdh | Pfl | Sch | Mod | Bezeichnung |
|------------------|---------------|-----|-----|-----|-----|---------------------------------|
| vAddressType | AddressType | 1 | X | ! | | Typ Adresse |
| vAddressNumber | Value | 1 | | | | Adress-Nummer |
| vAddressID | AddressID | * | | | | Adress-ID |
| vTitle | Value | 1 | | | | Anrede |
| vName1 | Name1 | 1 | X | | | Name 1 |
| vName2 | Name2 | 1 | | | | Name 2 |
| vName3 | Name3 | 1 | | | | Name 3 |
| vName4 | Name4 | 1 | | | | Name 4 |
| vStreet | Street | 1 | X | | | Straße |
| vStreetNo | Value | 1 | | | | Straßennummer |
| vStreet2 | Street2 | 1 | | | | Straße 2 |
| vCountryCode | CountryCode | 1 | X | | | Länderkennzeichen |
| vPostalCode | PostalCode | 1 | X | | | Postleitzahl |
| vLocation | Location | 1 | X | | | Ort |
| vDistrict | District | 1 | | | | Ortsteil |
| vCountyCode | CountyCode | 1 | | | | Region/Bundesland/-Staat |
| vPostalCodePOBox | PostalCodePOB | 1 | | | | Postleitzahl Postfach |
| vPOBox | Value | 1 | | | | Postfachnummer |
| vTaxCode | Value | 1 | | | | Steuernummer Finanzamt |
| vTaxCodeEU | Value | 1 | | | | Steuernummer EU / U-ID-Nr. |
| vTaxCodeUSA | Value | 1 | | | | Steuernummer USA / Jurisdiction |
| itmCom | Com | * | | | | Position: Kommunikation |
| itmContact | Contact | * | | | | Position: Ansprechpartner |

Dieses Rahmenelement findet nur Verwendung, wenn es von den Daten des übergeordneten Kopfrahmenelements `hdrAddress` abweicht oder zusätzliche positionsrelevante Informationen enthält.

3.27 Rahmenelement itmCom – Position: Kommunikation

| Element | Typ | Wdh | Pfl | Sch | Mod | Bezeichnung |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-------------------------|
| itmCom | Com | * | | ! | | Position: Kommunikation |

| Unterelement | Typ | Wdh | Pfl | Sch | Mod | Bezeichnung |
|--------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----------------------------------|
| vComType | ComType | 1 | X | ! | | Art der Kommunikation |
| | Attribut | | | | | |
| | aScopeInfo | | X | ! | | Anwendungsbereich der Information |
| vComValue | Value | 1 | X | | | Wert Kommunikation |

Dieses Rahmenelement findet nur Verwendung, wenn es von den Daten des übergeordneten Kopfrahmenelements `hdrAddress` abweicht oder zusätzliche positionsrelevante Informationen enthält.

3.28 Rahmenelement itmContact – Position: Ansprechpartner

| Element | Typ | Wdh | Pfl | Sch | Mod | Bezeichnung |
|------------|---------|-----|-----|-----|-----|---------------------------|
| itmContact | Contact | * | | | | Position: Ansprechpartner |

| Unterelement | Typ | Wdh | Pfl | Sch | Mod | Bezeichnung |
|----------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-------------------------|
| vContactType | ContactType | 1 | X | | | Typ Ansprechpartner |
| vContactNumber | Value | 1 | | | | Nummer Ansprechpartner |
| vTitle | Value | 1 | | | | Anrede |
| vFirstName | FirstName | 1 | | | | Vorname |
| vLastName | LastName | 1 | X | | | Nachname |
| itmCom | Com | * | | | | Position: Kommunikation |

Dieses Rahmenelement findet nur Verwendung, wenn es von den Daten des übergeordneten Kopfrahmenelements `hdrAddress` abweicht oder zusätzliche positionsrelevante Informationen enthält.

3.29 Rahmenelement itmText – Position: Texte

| Element | Typ | Wdh | Pfl | Sch | Mod | Bezeichnung |
|---------|------|-----|-----|-----|-----|-----------------|
| itmText | Text | * | | ! | | Position: Texte |

| Unterelement | Typ | Wdh | Pfl | Sch | Mod | Bezeichnung |
|---------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-------------|
| vTextType | TextType | 1 | X | ! | | Textart |
| vTextLanguage | TextLanguage | 1 | X | ! | | Textsprache |
| vTextContent | TextContent | 1+ | X | | | Textinhalt |

3.30 Rahmenelement itmReference – Position: Verweise

| Element | Typ | Wdh | Pfl | Sch | Mod | Bezeichnung |
|--------------|-----------|-----|-----|-----|-----|--------------------|
| itmReference | Reference | * | | | | Position: Verweise |

| Unterelement | Typ | Wdh | Pfl | Sch | Mod | Bezeichnung |
|-----------------|---------------|-----|-----|-----|-----|----------------------------------|
| vReferenceType | ReferenceType | 1 | X | | | Typ Verweis |
| vReferenceValue | Value | 1 | X | | | Wert Verweis |
| vReferenceDesc | Value | 1 | X | | | Bezeichnung (in Belegsprache) |

Dieses Rahmenelement findet nur Verwendung, wenn es von den Daten des übergeordneten Kopfrahmenelements `hdrReference` abweicht oder zusätzliche positionsrelevante Informationen enthält.

3.31 Rahmenelement itmPricing – Position: Preiskalkulation

| Element | Typ | Wdh | Pfl | Sch | Mod | Bezeichnung |
|------------|---------|-----|-----|-----|-----|----------------------------|
| itmPricing | Pricing | * | | | | Position: Preiskalkulation |

| Unterelement | Typ | Wdh | Pfl | Sch | Mod | Bezeichnung |
|-----------------|----------------|-----|-----|-----|-----|--|
| vConditionType | ConditionType | 1 | X | | | Konditionsart |
| vConditionValue | ConditionValue | 1 | X | | | Konditionswert |
| vConditionRate | ConditionRate | 1 | | | | Konditionssatz |
| vCondCurrency | CondCurrency | 1 | | | | Konditionswährung |
| vPriceUnit | PriceUnit | 1 | | | | Preiseinheit |
| vQuantUnit | QuantUnit | 1 | | | | Mengeneinheit |
| vConditionText | ConditionText | 1 | | | | Konditionsbezeichnung (in Belegsprache) |

Die Angabe des Nettowertes (Einkauf) der Position (`TNET`) ist Pflicht. Sie dient als Kontrollwert bei der Verarbeitung des Dokuments.

Andere Angaben, wie z.B. Rabatte, sind optional, können aber auch zur Kontrolle bei der Verarbeitung herangezogen werden. Außerdem können Verkaufspreise zur Gegenprüfung mit zurückgeliefert werden. Die Währung wird, wenn hier nicht anders angegeben, durch die Belegwährung vorgegeben.

Die Mengeneinheit wird, wenn hier nicht anders angegeben durch die Bestellmengeneinheit (`vOrdChgUnit`) vorgegeben.

Beispiel 1 – Angabe des Nettowertes (Einkauf) der Position:

Nettoeinzelpreis der Position beträgt € 50,00

Bestellmenge = 2

Bestellmengeneinheit = C62

```
<itmPricing aCondNo="1">
  <vConditionType aCondArea="P">TNET</vConditionType> ! TNET = Bestellmenge x Nettoeinzelpreis
  <vConditionValue>100.00</vConditionValue>
  <vCondCurrency>EUR</vCondCurrency>
</itmPricing>
```

Beispiel 2 – Angabe des Nettowertes Einkauf (Kunde) und Verkauf (Lieferant) der Position:

Nettoeinzelpreis der Position beträgt € 50,00

Nettoeinzelpreis der vorangegangenen Bestellbestätigungsposition beträgt € 50,00 (Verkauf)

Bestellmenge = 2

Bestellmengeneinheit = C62

```
<itmPricing aCondNo="1">
  <vConditionType aCondArea="P">TNET</vConditionType> ! TNET = Bestellmenge x Nettoeinzelpreis
  <vConditionValue>100.00</vConditionValue>
  <vCondCurrency>EUR</vCondCurrency>
</itmPricing>
<itmPricing aCondNo="2">
  <vConditionType aCondArea="S">TNET</vConditionType> ! TNET = Bestellmenge x Nettoeinzelpreis
  <vConditionValue>100.00</vConditionValue>
  <vCondCurrency>EUR</vCondCurrency>
</itmPricing>
```

Beispiel 3 – Diverse Angaben von Konditionen einer Position:

Bruttoeinzelpreis (Einkauf) der Position beträgt € 50,00 mit Steuerkennzeichen 1, 19%

Rabatt (Einkauf) von 20% auf den Bruttoeinzelpreis (als Grundrabatt)

Rabatt (Einkauf) von 5% auf den bereits rabattierten Preis (als Ausstellungsrabatt)

Bestellmenge = 2

Bestellmengeneinheit = C62

19% MwSt

Angabe der Werte aus der vorangegangenen Bestellbestätigung (Verkauf)

```
<itmPricing aCondNo="1">
  <vConditionType aCondArea="P">SGRO</vConditionType>
  <vConditionValue>50.00</vConditionValue>
  <vCondCurrency>EUR</vCondCurrency>
  <vPriceUnit>1</vPriceUnit>
  <vQuantUnit>C62</vQuantUnit>
</itmPricing>
<itmPricing aCondNo="2">
  <vConditionType aCondArea="P" aCondRef="1" aTypeDis="BD" aCondSign="-">DISI</vConditionType>
  <vConditionValue>10.00</vConditionValue>
  <vConditionRate>20.00</vConditionRate>
  <vCondCurrency>EUR</vCondCurrency>
  <vConditionText>Grundrabatt</vConditionText>
  <vPriceUnit>1</vPriceUnit>
  <vQuantUnit>C62</vQuantUnit>
</itmPricing>
<itmPricing aCondNo="3">
  <vConditionType aCondArea="P" aCondRef="2" aTypeDis="D1" aCondSign="-">DISI</vConditionType>
  <vConditionValue>2.00</vConditionValue>
  <vConditionRate>5.00</vConditionRate>
  <vCondCurrency>EUR</vCondCurrency>
  <vConditionText>Ausstellungsrabatt</vConditionText>
  <vPriceUnit>1</vPriceUnit>
  <vQuantUnit>C62</vQuantUnit>
</itmPricing>
<itmPricing aCondNo="4">
  <vConditionType aCondArea="P">SNET</vConditionType>
  <vConditionValue>38.00</vConditionValue>
  <vCondCurrency>EUR</vCondCurrency>
  <vPriceUnit>1</vPriceUnit>
  <vQuantUnit>C62</vQuantUnit>
</itmPricing>
```

```

# Hier kommt nun die Bestellmenge von 2 Stück zum Tragen: TNET = SNET x 2
<itmPricing aCondNo="5">
  <vConditionType aCondArea="P">TNET</vConditionType>
  <vConditionValue>76.00</vConditionValue>
  <vCondCurrency>EUR</vCondCurrency>
</itmPricing>
<itmPricing aCondNo="6">
  <vConditionType aCondArea="P" aTaxCode="1">TTNE</vConditionType>
  <vConditionValue>76.00</vConditionValue>
  <vCondCurrency>EUR</vCondCurrency>
</itmPricing>
<itmPricing aCondNo="7">
  <vConditionType aCondArea="P" aCondRef="6" aTaxCode="1">TTAX</vConditionType>
  <vConditionValue>14.44</vConditionValue>
  <vConditionRate>19.00</vConditionRate>
  <vCondCurrency>EUR</vCondCurrency>
</itmPricing>
# Zusätzliche Angabe der Werte aus der vorangegangenen Bestellbestätigung
<itmPricing aCondNo="8">
  <vConditionType aCondArea="S">SNET</vConditionType>
  <vConditionValue>38.00</vConditionValue>
  <vCondCurrency>EUR</vCondCurrency>
  <vPriceUnit>1</vPriceUnit>
  <vQuantUnit>C62</vQuantUnit>
</itmPricing>
<itmPricing aCondNo="9">
  <vConditionType aCondArea="S">TNET</vConditionType>
  <vConditionValue>76.00</vConditionValue>
  <vCondCurrency>EUR</vCondCurrency>
</itmPricing>

```

4 Anhang

4.1 Änderungshistorie

| Version | Änderungen |
|--------------------|---|
| 3.1.0 – 8.5.2023 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kleinere Umstellungen und Erweiterungen in der Einleitung ▪ Präzisierungen in den Rahmenelementen <code>hdrPricing</code> (Kopf: Preiskalkulation) und <code>itmPricing</code> (Position: Preiskalkulation) ▪ Neues Attribut <code>aIsPseudo</code> im Rahmenelement <code>docArticleItem</code> ▪ Neues Unterelement <code>itmOrgData</code> im Rahmenelement <code>docSetItem</code> ▪ Neues Element <code>vFolderIsLOC</code> im Rahmenelement <code>docFolderItem</code> plus Empfehlung Empfehlung, Raumtexte in Unterelementen in einem <code>itmOrgData</code> Element mit <code>OrgDataType LOC</code> zu übermitteln. |
| 3.0.0 – 30.11.2017 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Globale Änderungen laut Spezifikation GLOBAL 3.0.0 ▪ Umstrukturierung der Spezifikation ▪ Rahmenelement <code>oexDocument</code> (Einzelnes Dokument): Präzisierung zur Verwendung des Attributs <code>aAction</code> ▪ Rahmenelement <code>docHeader</code>: Element <code>vOrderChangeNo</code> hat nun den Typ <code>DocNo</code>. Element <code>vOrderNumber</code> durch neue Elemente <code>vPrecedingDocType</code> und <code>vPrecedingDocNo</code> zur Angabe des (unmittelbaren) Vorgängerbelegs ersetzt. ▪ Rahmenelement <code>hdrDocNo</code>: Die Nummer des unmittelbaren Vorgängerbelegs darf hier nicht mehr angegeben werden. ▪ Rahmenelement <code>docItem</code> umbenannt in <code>docArticleItem</code>. ▪ Rahmenelement <code>docArticleItem</code>: neues Element <code>vPrecDocItemNo</code> für die Nummer der Position im (unmittelbaren) Vorgängerbeleg. Dafür folgende Elemente entfernt: <code>vOrderItemNumber</code>, <code>vOrderTopLevelNo</code>, <code>vOrderComposNo</code>, <code>vOrderSubArtId</code>, <code>vOrderAddStateCd</code>, <code>vOrderQuantity</code> und <code>vOrderUnit</code>. ▪ Rahmenelement <code>docArticleItem</code>: neues (optionales) Element <code>vOrdChgAddStateCd2</code> für zusätzliche Zustandsinformationen für eine evtl. gekapselte OFML-Instanz. ▪ Rahmenelement <code>docArticleItem</code>: Element <code>vClientArticleNo</code> hat nun den Typ <code>ClientArtNo</code> (war <code>Value</code>). ▪ Neue Rahmenelemente <code>docFolderItem</code> (Belegposition: Ordner), <code>docTextItem</code> (Belegposition: Text) und <code>docSetItem</code> (Belegposition: Set-Artikel). |
| 2.3.1 – 13.1.2016 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Korrektur: Element <code>vOrderConfirmNo</code> im Rahmenelement <code>docHeader</code> (Belegkopf) ersetzt durch <code>vOrderChangeNo</code> für die Bestelländerungsnummer. ▪ Korrekturen im Rahmenelement 2.19 Belegposition <code>docItem</code> bei den Bezeichnungen und Beschreibungen der Unterelemente, die sich auf die Bestelländerungsposition und die geänderte Bestellmenge bzw. Bestellmengeneinheit beziehen. ▪ Rahmenelement 2.19 Belegposition <code>docItem</code>: fehlendes Element <code>vOrdChgAddStateCd</code> ergänzt. |
| 2.3.0 – 1.7.2015 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Globale Änderungen laut Spezifikation GLOBAL 2.3.0 ▪ Erweiterung: Rahmenelement <code>docItem</code> (Belegposition) ergänzt um optionales Element für Angabe einer Klasse oder Kategorie: <code>vClassification</code> |
| 2.2.0 – 11.10.2013 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Globale Änderungen laut Spezifikation GLOBAL 2.2.0 ▪ Erweiterung: Rahmenelement <code>docHeader</code> (Belegkopf) ergänzt um optionale Elemente für Kunden-ID, Kunden-Klassifizierung, Lieferanten-ID und Lieferanten-Klassifizierung: <code>vClientID</code>, <code>vClientClass</code>, <code>vSupplierID</code> und <code>vSupplierClass</code>. Optionale Elemente für ILN Kunde und ILN Lieferant ersetzt durch Kunden-ID und Lieferanten-ID. ▪ Erweiterung: Rahmenelemente <code>hdrAddress</code> (Kopf: Adressen) und <code>itmAddress</code> (Position: Adressen) ergänzt um optionale Elemente für Straße 2 und Ortsteil: <code>vStreet2</code> und <code>vDistrict</code>. Optionales Element für ILN Adresse: <code>vAddressILN</code> ersetzt durch neues optionales Element für Adress-ID: <code>vAddressID</code>. ▪ Erweiterung: Rahmenelement <code>docItem</code> (Belegposition) ergänzt um optionales Element für die Katalog-ID: <code>vCatalogId</code>, Identifikation des Unterartikels (jeweils für Bestellposition und Bestellbestätigungsposition): <code>vOrderSubArtId/vOrdConfSubArtId</code> und Zusätzliche Zustandsinformationen: <code>vOrderAddStateCd/vOrdConfAddStateCd</code>. |
| 2.1.0 – 06.11.2009 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Globale Änderungen laut Spezifikation GLOBAL 2.1.0 ▪ Erweiterung: Rahmenelemente <code>docHeader</code> (Belegkopf) und <code>docItem</code> (Belegposition) ergänzt um optionale Elemente für Volumen und Gewichte sowie deren Einheiten: <code>vGrossWeight</code>, <code>vNetWeight</code>, <code>vUnitWeight</code>, <code>vVolume</code>, <code>vUnitVolume</code>. ▪ Präzisierung der Elemente <code>vOrderItemNumber</code> Nummer der Bestellposition und <code>vOrdConfItemNo</code> Nummer der Bestellbestätigungsposition im Rahmenelement <code>docItem</code> (Belegposition), vgl. Datentyp <code>CHAR (POS)</code> der Domäne <code>_Pos</code>. ▪ Weiterführende Beschreibung zur Verwendung des XML-Schemas und dessen Version. |

| Version | Änderungen |
|--------------------|---|
| 2.0.0 – 21.11.2008 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Globale Änderungen laut Spezifikation GLOBAL 2.0.0 ▪ Neu: Unterelement <code>vOrderType</code> Auftragsart in 2.8 Rahmenelement <code>docHeader</code> Belegkopf ▪ Neu: Unterelement <code>vOrderComposNo</code> Nummer der Bestellposition des kompositen Artikels im Rahmenelement <code>docItem</code> (Belegposition) ▪ Neu: Unterelement <code>vOrdConfComposNo</code> Nummer der Bestellbestätigungsposition des kompositen Artikels im Rahmenelement <code>docItem</code> (Belegposition) ▪ Neu: Rahmenelement <code>hdrDocNo</code> (Kopf: Belegnummern) und Rahmenelement <code>itmDocNo</code> (Position: Belegnummern) zur Referenzierung auf verbundene Dokumente eines Geschäftsfalls. ▪ Erweiterung: Element <code>vConditionType</code> Konditionsart bezüglich Steuern im Rahmenelement <code>hdrPricing</code> (Kopf: Preiskalkulation) und Rahmenelement <code>itmPricing</code> (Position: Preiskalkulation). Neue Konditionsarten <code>SUBI</code> und <code>SUBH</code> für Rabattzwischensummen (siehe GLOBAL 2.0.0). ▪ Neu: Element <code>vConditionText</code> Konditionsbezeichnung im Rahmenelement <code>hdrPricing</code> (Kopf: Preiskalkulation) und Rahmenelement <code>itmPricing</code> (Position: Preiskalkulation) ▪ Erweiterung: Präzisierung der Legende bezüglich Wiederholbarkeit, Schlüsselemente und Pflichtelemente mit Auswirkung auf die Rahmenelemente und deren Unterelemente. ▪ Änderung: Unterelemente <code>vConfOrdQuantity</code> Bestellmenge und <code>vConfOrdUnit</code> Bestellmengen-einheit im Rahmenelement <code>docItem</code> (Belegposition) sind nun keine Pflichtelemente mehr. ▪ Erweiterung: Domäne <code>_TextLine</code> (Textzeile) bezüglich der Steuerung der Ausgabe der Textzeile über das Attribut <code>aLineFormat</code> (siehe GLOBAL 2.0.0). Betrifft das Element <code>vTextContent</code> (Textinhalt) in den Rahmenelementen <code>hdrText</code> (Kopf: Texte) und <code>itmText</code> (Position: Texte) sowie <code>vValueText</code> (Merkmalswertetext) im Rahmenelement <code>itmConfigText</code> (Position: Konfigurationstexte) ▪ Erweiterung: Domäne <code>_Comtype</code> (Kommunikationsart) zur Unterscheidung gleicher Kommunikationsarten in unterschiedlichen Anwendungsbereichen über das Attribut <code>aScopeInfo</code> (siehe GLOBAL 2.0.0). Betrifft das Element <code>vComType</code> (Art der Kommunikation) in den Rahmenelementen <code>hdrCom</code> (Kopf: Kommunikation) und <code>itmCom</code> (Position: Kommunikation) |
| 1.1.0 – 24.04.2007 | Initialversion |